

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 21/2021
	CNPJ: 83.009.894/0001-08 Telefone: (49) 3443-0281 Endereço: RUA GETULIO VARGAS, 750 - CENTRO CEP: 89835-000 - São Domingos

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 10.520/02, e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 54/2021
b) Nr. Licitação: 21/2021 - PR
c) Modalidade: Pregão presencial
d) Data de Homologação: 02/06/2021
e) Objeto da Licitação: *AQUISIÇÕES DE FILTROS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DIVERSOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS/SC*

Participante: CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
242	Óleo lubrificante SAE 15W40 API CI-4/SL, ACEA E7-12, Mercedes-benz 228.3, API CF-4, CG-4, CH-4; que atenda aos níveis de qualidade Caterpillar ECF-1 e ECF-2. Balde 20 litros - Óleo lubrificante SAE 15W40 API CI-4/SL, ACEA E7-12, Mercedes-benz 228.3, API CF-4, CG-4, CH-4; que atenda aos níveis de qualidade Caterpillar ECF-1 e ECF-2. Balde 20 litros	150,000	BD	423,00	63.450,00
244	Óleo lubrificante para diferencial SAE 90 API GL-5 – primeira linha. Balde 20 litros - Óleo lubrificante para diferencial SAE 90 API GL-5 – primeira linha. Balde 20 litros	40,000	BD	373,00	14.920,00
247	Óleo lubrificante SAE 5W30 API - CF - ACEA - C2 100% sintético, para motores a diesel. Balde 20 litros - Óleo lubrificante SAE 5W30 API - CF - ACEA - C2 100% sintético, para motores a diesel. Balde 20 litros	50,000	BL	882,50	44.125,00
249	Óleo lubrificante 100% sintético para motores a gasolina - Embalagens 1 Litro. SAE 5W40 API - SN, atendendo no mínimo a todas às seguintes especificações/aprovações: API SN/CF, ACEA A3/B3, A3/B4. BMW: LLL-01. Aprovação VW: 502.00/505.00, Renault: RN0700/0710, Fiat: 9.55535.Z2, MB:229.5. - Óleo lubrificante 100% sintético para motores a gasolina - Embalagens 1 Litro. SAE 5W40 API - SN, atendendo no mínimo a todas às seguintes especificações/aprovações: API SN/CF, ACEA A3/B3, A3/B4. BMW: LLL-01. Aprovação VW: 502.00/505.00, Renault: RN0700/0710, Fiat: 9.55535.Z2, MB:229.5.	400,000	LT.	40,00	16.000,00
250	Óleo Lubrificante de primeira linha para transmissão hipóide SAE 85W140 API GL-5 MIL-L-2105D. Balde 20 Litros - Óleo Lubrificante de primeira linha para transmissão hipóide SAE 85W140 API GL-5 MIL-L-2105D. Balde 20 Litros	150,000	BL	358,00	53.700,00
252	Fluido de Freio DOT 4 - primeira linha com ponto de ebulição seco de 230° e, ponto de ebulição úmido de 155°. Embalagem 500ml. - Fluido de Freio DOT 4 - primeira linha com ponto de ebulição seco de 230° e, ponto de ebulição úmido de 155°. Embalagem 500ml.	100,000	LT.	24,00	2.400,00
253	Fluido de freio base mineral LHM-NA610- A - Embalagem 1 Litro - Fluido de freio base mineral LHM-NA610- A - Embalagem 1 Litro	50,000	LT	115,00	5.750,00
255	Graxa para lubrificação de rolamentos à base de sabão complexo de lítio, com aditivo sólido de dissulfeto de molibdênio -MRM2-com	10,000	TAMBO	6.857,00	68.570,00

elevada característica antidesgaste e anti-ruído Tambor de 170 Kg - Graxa para lubrificação de rolamentos à base de sabão complexo de lítio, com aditivo sólido de dissulfeto de molibdênio -MRM2-com elevada característica antidesgaste e anti-ruído Tambor de 170 Kg

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
256	Óleo lubrificante para hidráulico SAE 10W API CF genuíno/original para equipamentos Caterpillar. (COD 3096942). Balde 20 litros - Óleo lubrificante para hidráulico SAE 10W API CF genuíno/original para equipamentos Caterpillar. (COD 3096942). Balde 20 litros	30,000	BD	309,00	9.270,00
257	Óleo lubrificante para motor e sistemas hidráulicos 15W 40 API CI-4/SL - genuíno/original para equipamentos Caterpillar (COD 3E9848) que atenda as seguintes especificações: CAT ECF-2, API CI-4SL, ACEA E7-12. Balde de 20 litros - Óleo lubrificante para motor e sistemas hidráulicos 15W 40 API CI-4/SL - genuíno/original para equipamentos Caterpillar (COD 3E9848) que atenda as seguintes especificações: CAT ECF-2, API CI-4SL, ACEA E7-12. Balde de 20 litros	150,000	BD	424,00	63.600,00
258	Aditivo para freios genuínos/original para equipamentos Caterpillar (COD. 1970017). - Aditivo para freios genuínos/original para equipamentos Caterpillar (COD. 1970017).	20,000	LT.	437,82	8.756,40
260	Aditivo tander (motoniveladora Caterpillar) 1U-9891 genuíno/original para equipamentos Caterpillar. Embalagem 1 Litro - Aditivo tander (motoniveladora Caterpillar) 1U-9891 genuíno/original para equipamentos Caterpillar. Embalagem 1 Litro	30,000	LT.	374,10	11.223,00
262	Óleo para diferencial e comando final SAE 50 genuíno/original para equipamentos Caterpillar (COD 7X7858). Balde 20 litros. - Óleo para diferencial e comando final SAE 50 genuíno/original para equipamentos Caterpillar (COD 7X7858). Balde 20 litros.	60,000	BD	497,00	29.820,00
264	Óleo hidráulico sintético (cilindro vibratório rolo compactador Caterpillar) (COD 4C.6767) viscosidade 20° performance genuíno/original para equipamentos Caterpillar. Embalagem 20 litros - Óleo hidráulico sintético (cilindro vibratório rolo compactador Caterpillar) (COD 4C.6767) viscosidade 20° performance genuíno/original para equipamentos Caterpillar. Embalagem 20 litros	20,000	UN,	4.150,00	83.000,00
265	Spray lubrificante seco à base de MoS2, temperatura de uso 120° a +460°. - Spray lubrificante seco à base de MoS2, temperatura de uso 120° a +460°.	40,000	UN	14,50	580,00
266	ADITIVO DE RADIADOR INORGÂNICO CONVENCIONAL (VERDE) SOLUÇÃO ARREFECEDORA PRONTA PARA USO. Com Monoetilenoglicol de alta pureza que proporcione máxima proteção Anticongelante de -64°C e Antifervura de 136°C para veículos de passeio, utilitários leves e caminhões pequenos. Que atenda ou supere os requisitos de performance das seguintes especificações e/ou normas: ABNT NBR 13705, ABNT 14261, IRAM 41368, ASTM D-4340, CID A-A-52624, CHRYSLER MS 7170, FORD ESE-M97B44-A, GM 1825M / 1899M, SAE J1034 / J1941,0CATERPILLAR, CUMMINS 90T8-4, JOHN DEERE H24A1/H22C1, TMC RP 302B. - ADITIVO DE RADIADOR INORGÂNICO CONVENCIONAL (VERDE) SOLUÇÃO ARREFECEDORA PRONTA PARA USO. Com Monoetilenoglicol de alta pureza que proporcione máxima proteção Anticongelante de -64°C e Antifervura de 136°C para veículos de passeio, utilitários leves e caminhões pequenos. Que atenda ou supere os requisitos de performance das seguintes especificações e/ou normas: ABNT NBR 13705, ABNT 14261, IRAM 41368, ASTM D-4340, CID A-A-52624, CHRYSLER MS 7170, FORD ESE-M97B44-A, GM 1825M / 1899M, SAE J1034 / J1941,0CATERPILLAR, CUMMINS 90T8-4, JOHN DEERE H24A1/H22C1, TMC RP 302B.	1.000,0	LT.	264,00	264.000,00
269	Óleo lubrificante SAE 10W40 SEMI- SINTÉTICO, para motores a gasolina/etanol (flex). 1ª linha. Embalagem 1 Litro. Tendo no mínimo às seguintes especificações:API SN/CF; ACEA A3/B3/B4; JASO SG+; MB aprovação 229.3, VW 502 00/505 00; Renault RN 0700; que atenda aos requerimentos da FIAT 955535-G2. Embalagem de 1 litro - Óleo lubrificante SAE 10W40 SEMI-	200,000	LT.	24,50	4.900,00

SINTÉTICO, para motores a gasolina/etanol (flex). 1ª linha. Embalagem 1 Litro. Tendo no mínimo às seguintes especificações:API SN/CF; ACEA A3/B3/B4; JASO SG+; MB aprovação 229.3, VW 502 00/505 00; Renault RN 0700; que atenda aos requerimentos da FIAT 955535-G2. Embalagem de 1 litro

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
270	Óleo lubrificante sintético transmissão atlas 2 speed SAE 75W90 API GL 4. Balde 20 Litros. - Óleo lubrificante sintético transmissão atlas 2 speed SAE 75W90 API GL 4. Balde 20 Litros.	20,000	LT.	1.134,82	22.696,40
271	Óleo lubrificante 100% sintético SAE10W40 NORMA M3277;para motor a diesel. Balde 20 litros - Óleo lubrificante 100% sintético SAE10W40 NORMA M3277;para motor a diesel. Balde 20 litros	50,000	LT.	583,00	29.150,00
273	Óleo transmissão/trem de força TO 30. Embalagem. 20 Balde de 20 litros - Óleo transmissão/trem de força TO 30. Embalagem. 20 Balde de 20 litros	40,000	BD	466,70	18.668,00
275	Óleo hidráulico VG 46 EXTREMA PRESSÃO KES 07.841.1 (Genuíno) ou recomendado pela KOMATSU. Embalagem 20 litros - Óleo hidráulico VG 46 EXTREMA PRESSÃO KES 07.841.1 (Genuíno) ou recomendado pela KOMATSU. Embalagem 20 litros	60,000	LT.	378,00	22.680,00
277	Óleo para transmissão automática genuínotoyota ou recomendado pela Toyota DEXRON II ou III - Óleo para transmissão automática genuínotoyota ou recomendado pela Toyota DEXRON II ou III	20,000	LT.	56,70	1.134,00
278	Óleo lubrificante 100% sintético para motores a gasolina /etanol – embalagens de 1 litro. SAE 5w30 API SN, que atenda às seguintes ESPECIFICAÇÕES, APROVAÇÕES e RECOMENDAÇÕES: API SN; ILSAC GF-5; ACEA A5/B5; FORD WSS; M2C946-A e WSS M2C929-A; GM 6094M e 4718M; CHRYSLER 6395; HONDA HT-06. Embalagem de 1 litro - Óleo lubrificante 100% sintético para motores a gasolina /etanol – embalagens de 1 litro. SAE 5w30 API SN, que atenda às seguintes ESPECIFICAÇÕES, APROVAÇÕES e RECOMENDAÇÕES: API SN; ILSAC GF-5; ACEA A5/B5; FORD WSS; M2C946-A e WSS M2C929-A; GM 6094M e 4718M; CHRYSLER 6395; HONDA HT-06. Embalagem de 1 litro	500,000	LT.	34,50	17.250,00
280	Óleo para transmissão manual SAE 75W-90 API GL-4 genuíno Toyota ou recomendado pela Toyota. - Óleo para transmissão manual SAE 75W-90 API GL-4 genuíno Toyota ou recomendado pela Toyota.	40,000	LT.	54,00	2.160,00
282	Graxa de lítio, grau NLGI 2, recomendada para lubrificação de rolamentos de equipamentos automotivos e agrícolas quando especificada uma graxa com boa resistência a lavagem por água e estabilidade ao cisalhamento. Graxa para Especificações: — ASTM GB (para lubrificação de cubos de rodas em serviço moderado) — ASTM LA (para lubrificação de chassis e juntas universais em serviço leve ou moderado) — DIN 51502: K2K-20 — ISO 6743-09: ISO-L-XBCEA 2. Balde de 20 litros - Graxa de lítio, grau NLGI 2, recomendada para lubrificação de rolamentos de equipamentos automotivos e agrícolas quando especificada uma graxa com boa resistência a lavagem por água e estabilidade ao cisalhamento. Graxa para Especificações: — ASTM GB (para lubrificação de cubos de rodas em serviço moderado) — ASTM LA (para lubrificação de chassis e juntas universais em serviço leve ou moderado) — DIN 51502: K2K-20 — ISO 6743-09: ISO-L-XBCEA 2. Balde de 20 litros	5,000	BD	458,00	2.290,00
284	GRAXA A BASE DE COMPLEXO DE LITIO COM PROPRIEDADE DE EXTREMA PRESSÃO, GRAU NLGI/2, PONTO DE GOTA 260 GRAUS; TAMBOR DE 170 KG - GRAXA A BASE DE COMPLEXO DE LITIO COM PROPRIEDADE DE EXTREMA PRESSÃO, GRAU NLGI/2, PONTO DE GOTA 260 GRAUS; TAMBOR DE 170 KG	5,000	TA	4.475,00	22.375,00

Total do Participante: 882.467,80

Participante: GMP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
243	Óleo lubrificante de alta performance para hidráulico ISO VG 68 – primeira linha. Balde 20 litros - Óleo lubrificante de alta performance para hidráulico ISO VG 68 – primeira linha. Balde 20 litros	50,000	UN,	282,50	14.125,00
246	Óleo lubrificante para hidráulico, transmissões e diferencial SAE 10W30, que atenda as seguintes características: JCB4000/2200 - genuíno ou no mínimo recomendado pela JCB. Balde 20 Litros - Óleo lubrificante para hidráulico, transmissões e diferencial SAE 10W30, que atenda as seguintes características: JCB4000/2200 - genuíno ou no mínimo recomendado pela JCB. Balde 20 Litros	20,000	BL	283,00	5.660,00
248	Óleo lubrificante SAE 10W30, lubrificante mineral, que atenda a lubrificação de equipamentos pesados que utilizam um único fluido para transmissão, diferencial, sistema hidráulico e freios úmidos. Com no mínimo as seguintes especificações: AGCO Massey Ferguson M-1135; CNH Case / New Holland FNH A-2-C-201; John Deere JDM J20C e J20D; Volvo VME WB-101; ZF TE - ML 03E; Allison C-2, C-3 e C-4, API GL-4, Caterpillar TO-2; ISO VG 32/46. Balde de 20 litros - Óleo lubrificante SAE 10W30, lubrificante mineral, que atenda a lubrificação de equipamentos pesados que utilizam um único fluido para transmissão, diferencial, sistema hidráulico e freios úmidos. Com no mínimo as seguintes especificações: AGCO Massey Ferguson M-1135; CNH Case / New Holland FNH A-2-C-201; John Deere JDM J20C e J20D; Volvo VME WB-101; ZF TE - ML 03E; Allison C-2, C-3 e C-4, API GL-4, Caterpillar TO-2; ISO VG 32/46. Balde de 20 litros	150,000	BL	456,00	68.400,00
251	Óleo SAE 80W API GL-4 óleo para engrenagens automotivas, para transmissão manual, diferencial e direção mecânica de automóveis, pick-ups, vans e caminhões; caixa de engrenagens de máquinas agrícolas e construção que exijam lubrificante com nível de serviço API GL-4 e MIL-L-2105A. - Óleo SAE 80W API GL-4 óleo para engrenagens automotivas, para transmissão manual, diferencial e direção mecânica de automóveis, pick-ups, vans e caminhões; caixa de engrenagens de máquinas agrícolas e construção que exijam lubrificante com nível de serviço API GL-4 e MIL-L-2105A.	30,000	BL	348,90	10.467,00
254	ADITIVO DE RADIADOR LONG LIFE ORGÂNICO, QUE APRESENTE UMA TECNOLOGIA DE ADITIVO DE ARREFECIMENTO DE LONGA DURABILIDADE, SOLUÇÃO ARREFECEDORA PRONTA PARA USO. COMPATÍVEL PARA USO EM TODOS OS VEÍCULOS DE PASSEIO, UTILITÁRIOS, CAMINHÕES LEVES E MOTOCICLETAS, SEJA QUAL FOR O FABRICANTE, MODELO OU MESMO A COR DO FLUÍDO DE ARREFECIMENTO ORIGINAL. COM FORMULA ISENTA DE FOSFATO, SILICATO, NITRITO, BORATO E AMINAS. PODENDO SER MISTURADO COM OUTROS TIPOS DE FLUÍDO DE ARREFECIMENTO. Atendendo ou superando os requisitos de performance das seguintes especificações e/ou normas: ABNT NBR 13705, ABNT 14261, IRAM 41368, ASTM D D3306, ASTM D4340, FORD WSS-MM97844-D, GM/SAAB 6277M, GMES 9985809, VW TL 774-D/F/G, AUDI/SEAT/SKODA TL774-D/F/G, MAN 324 SNF, CITROEN, NISSAN, MITSUBISHI, PEUGEOT E RENAULT. - ADITIVO DE RADIADOR LONG LIFE ORGÂNICO, QUE APRESENTE UMA TECNOLOGIA DE ADITIVO DE ARREFECIMENTO DE LONGA DURABILIDADE, SOLUÇÃO ARREFECEDORA PRONTA PARA USO. COMPATÍVEL PARA USO EM TODOS OS VEÍCULOS DE PASSEIO, UTILITÁRIOS, CAMINHÕES LEVES E MOTOCICLETAS, SEJA QUAL FOR O FABRICANTE, MODELO OU MESMO A COR DO FLUÍDO DE ARREFECIMENTO ORIGINAL. COM FORMULA ISENTA DE FOSFATO, SILICATO, NITRITO, BORATO E AMINAS. PODENDO SER MISTURADO COM OUTROS TIPOS DE FLUÍDO DE ARREFECIMENTO. Atendendo ou superando os requisitos de performance das seguintes especificações e/ou normas: ABNT NBR 13705, ABNT 14261, IRAM 41368, ASTM D D3306, ASTM D4340, FORD WSS-MM97844-D, GM/SAAB 6277M, GMES 9985809, VW TL 774-D/F/G, AUDI/SEAT/SKODA TL774-D/F/G, MAN 324 SNF, CITROEN, NISSAN, MITSUBISHI, PEUGEOT E RENAULT.	1.000,0	LT.	28,90	28.900,00
261	Óleo para transmissão SAE 30 genuíno/original para equipamentos Caterpillar (COD 7X7855). Balde 20 litros. - Óleo para transmissão	60,000	BD	456,90	27.414,00

SAE 30 genuíno/original para equipamentos Caterpillar (COD 7X7855).
Balde 20 litros.

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
263	Fluido de freios 100% sintético TOP 4/S SAE J1703 DOT 4, ISO 4925. Embalagem 500ml - Fluido de freios 100% sintético TOP 4/S SAE J1703 DOT 4, ISO 4925. Embalagem 500ml	40,000	UN	660,00	26.400,00
267	Óleo lubrificante ATF tipo sufixo A - Balde 20 Litros - Óleo lubrificante ATF tipo sufixo A - Balde 20 Litros	30,000	BD	358,90	10.767,00
272	Óleo lubrificante mineral de alto desempenho para motores Sthil 2 tempos, 1:50, com período de descarbonização de 600 horas(genuíno/original Sthil). Embalagem 1 Litro - Óleo lubrificante mineral de alto desempenho para motores Sthil 2 tempos, 1:50, com período de descarbonização de 600 horas(genuíno/original Sthil). Embalagem 1 Litro	150,000	LT.	54,50	8.175,00
274	37 Óleo transmissão S4 CX 10W (genuíno/original) recomendado para utilização em equipamentos pesados fora de estrada, produzidos por fabricantes líderes mundiais, incluindo: Caterpillar, Komatsu, Komatsu-Dresser e nas transmissões fabricadas pela Eaton, Eaton Fuller, ZF, Dana, Rockwell, entre outros: Transmissões Powershift, Comandos finais, Freios úmidos, Sistemas Hidráulicos.	20,000	BD	478,90	9.578,00
	Especificações, Aprovações & Recomendações: Caterpillar Trator TO-4, ZF TE-ML 03C. Adequado para uso em aplicações onde fluidos tipo Allison C4 são necessários sendo adequado para uso em muitos powershift ou transmissões manuais, sistemas de freio úmido, e alguns sistemas hidráulicos, incluindo Komatsu. Embalagem 20 litros Balde 20 479,00 - 37 Óleo transmissão S4 CX 10W (genuíno/original) recomendado para utilização em equipamentos pesados fora de estrada, produzidos por fabricantes líderes mundiais, incluindo: Caterpillar, Komatsu, Komatsu-Dresser e nas transmissões fabricadas pela Eaton, Eaton Fuller, ZF, Dana, Rockwell, entre outros: Transmissões Powershift, Comandos finais, Freios úmidos, Sistemas Hidráulicos.				
	Especificações, Aprovações & Recomendações: Caterpillar Trator TO-4, ZF TE-ML 03C. Adequado para uso em aplicações onde fluidos tipo Allison C4 são necessários sendo adequado para uso em muitos powershift ou transmissões manuais, sistemas de freio úmido, e alguns sistemas hidráulicos, incluindo Komatsu. Embalagem 20 litros				
276	OLEO PARA CAMBIO RENAULT MASTER 75W80 TRX (7702266430) LITRO - OLEO PARA CAMBIO RENAULT MASTER 75W80 TRX (7702266430) LITRO	100,000	LTA	180,50	18.050,00
279	OLEO 80W90 PARA CAIXAS DE MUDANÇAS EDIFERENCIAIS API-GL 4 - OLEO 80W90 PARA CAIXAS DE MUDANÇAS EDIFERENCIAIS API-GL 4	20,000	LT.	21,90	438,00
281	Água desmineralizada (ou água deionizada) com todos os sais minerais removidos, sendo própria para ser utilizada em radiadores e baterias. Embalagem de 1 litro - Água desmineralizada (ou água deionizada) com todos os sais minerais removidos, sendo própria para ser utilizada em radiadores e baterias. Embalagem de 1 litro	2.000,0	LT.	4,59	9.180,00
283	ADITIVO DE RADIADOR INORGÂNICO CONVENCIONAL (ROSA) SOLUÇÃO ARREFECEDORA PRONTA PARA USO. Com Monoetilenoglicol de alta pureza que proporcione máxima proteção Anticongelante de -64°C e Antifervura de 136°C para veículos de passeio, utilitários leves e caminhões pequenos. Que atenda ou supere os requisitos de performance das seguintes especificações e/ou normas: ABNT NBR 13705, ABNT 14261, IRAM 41368, ASTM D-4340, CID A-A-52624, CHRYSLER MS 7170, FORD ESE-M97B44-A, GM 1825M / 1899M, SAE J1034 / J1941, CATERPILLAR, CUMMINS 90T8-4, JOHN DEERE H24A1/H22C1, TMC RP 302B. - ADITIVO DE RADIADOR INORGÂNICO CONVENCIONAL (ROSA) SOLUÇÃO ARREFECEDORA PRONTA PARA USO. Com Monoetilenoglicol de alta pureza que proporcione máxima proteção Anticongelante de -64°C e Antifervura de 136°C para veículos de passeio, utilitários leves e caminhões pequenos. Que	500,000	LT	246,30	123.150,00

atenda ou supere os requisitos de performance das seguintes especificações e/ou normas: ABNT NBR 13705, ABNT 14261, IRAM 41368, ASTM D-4340, CID A-A-52624, CHRYSLER MS 7170, FORD ESE-M97B44-A, GM 1825M / 1899M, SAE J1034 / J1941,0CATERPILLAR, CUMMINS 90T8-4, JOHN DEERE H24A1/H22C1, TMC RP 302B.

Total do Participante: 360.704,00

Total Geral: 1.243.171,80

São Domingos, 02/06/2021

.....
MARCIO LUIZ BIGOLIN GROSELLI

.....
Assinatura do Responsável